



LOCKR-CYL MIF80XAS

Artikelnummer: 20181034, E-nummer: 5871404

LockR Cylinder



LockR MIF80xAS Offline rundcylinder med cylinderring av rostfritt stål för montage inomhus på insidan av dörren. Cylinderhål anpassade för ovalcylinder kan man behöva borra upp till 43 mm för att passa rundcylinder. MIF80xA stödjer lästeknikerna Desfire EV2 med RCO app eller Mifare classic med sektorläsning. RCO rekommenderar att inte använda svarta taggar / kort.

Tekniskbeskrivning:

Cylindern fungerar som en NoKey offline i M5 vilket innebär att LockR-Cyl har samma system-begränsning M5 kan maximalt hantera 2047 offline enheter (Cylindrar + NoKey) per domän. Kravet för att cylinder skall fungera är M5 version M5 5.47 samt att objektet har relevant antal online läsare med stöd för initiering av taggar. Cylindern levereras med stöd för Desfire EV2 och Mifare Classic. Vid batteribyte håller cylindern konfigurationen i 3 timmar om längre tid passerar måste cylindern omprogrammeras. Cylindern har inbyggd klocka och kalender som sätts vid driftsättning av ODM programvaran. Klockan i enheten kan driva +- 30 sekunder per år i rumstemperatur. Klockan justeras automatiskt varje gång ODM programvaran kommunicerar med enheten. ODM programmet används alltid vid driftsättning, programmering, uppdatering av flash samt vid behov av detaljerad händelselog.

Utförande:	Cylinderring i rostfrittstål
Systemkrav R-CARD M5:	5.47 eller högre
Matningsspänning:	6V 2*CR2 batterier skall uppfylla IEC-60086-4
Vikt:	460g + (shims 32,5g)
Temperaturområde:	-25 - +65 °C
Kapslingsklassning:	Endast inomhus
IK-klassning:	IK8
Lästeknik:	Desfire EV2/Mifare Classic
Sändarfrequens:	13,56 Mhz
Läsavstånd:	2-4 cm beroende på transponder
Inläsning som stöds:	Desfire EV2 RCO App eller Classic sektor